



# 早めの雪解けに 早めのご検討を！

遮熱・断熱塗料  
 エコクールシリーズ  
 ECO-COOL

**DNT**  
 DAI NIPPON TORYO  
 大日本塗料株式会社

遮熱塗料とは“**光を反射し、熱を放射する塗料**”で室内の温度上昇を抑える塗料です。屋根や外壁、屋上に塗装することで、冷房負荷を軽減し、省エネ効果が期待できます。

## 種類と耐用年数

区分	樹脂系	商品名	塗り替え年数(グラフ)					
			2	4	6	8	10	15
弱溶剤	ふっ素	エコクールスマイルF	[Graph showing durability up to 15 years]					
	シリコン	エコクールスマイルSi	[Graph showing durability up to 10 years]					
	ウレタン	エコクールスマイルU	[Graph showing durability up to 6 years]					
水性	ふっ素	エコクールアクアF	[Graph showing durability up to 15 years]					
	シリコン	エコクールアクアSi	[Graph showing durability up to 10 years]					

※荷姿は弱溶剤が15kgセットと4kgセット、水性は15kgと4kgになります。

## 幅広い下地適正

### 無機系素材 金属系素材

- ◎新生屋根
- ◎コンクリート
- ◎モルタル
- ◎スレート など
- ◎トタン屋根
- ◎鋼板 など

下塗塗料を変えることで、幅広く塗装できます。お気軽にご相談下さい。

遮熱効果・色見本等が記載されています、カタログございますので気軽にご請求下さい！



商品ページのQRコードです。詳細な仕様やカタログ情報をダウンロードできます。是非ご活用下さい！

# 屋根の補修もいかがでしょうか？



かんたん水もれ防止  
 貼るだけ補修シート  
 規格  
 厚 2.3mm×140mm×140mm  
 厚 2.3mm×140mm×50cm  
 カラー:グレー



コニシ ボンドマルチコーク  
 規格:333ml  
 カラー  
 ホワイト、ブラック、チャコールブラック  
 ダークブラウン、グレー、G グレー  
 F★★★★

補修箇所に貼るだけで簡単に施工できます。また柔軟性がある為、波板形状などいろいろな形状にも使え、使用場所を選びません！  
 施工例:屋根、雨どい、排水管の補修、等

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着ができます。  
 施工場所:フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。